

## Basenowy wymiennik ciepła Pahlen HI-TEMP



Symbol  
produktu

HE-113100

### WYMIENNIK CIEPŁA DO BASENU PAHLEN HI-TEMP

Basenowy wymiennik ciepła Pahlen model Hi-Temp dostępny jest w 2 wersjach - 40 i 75 kW. Konstrukcja została na spirali ze stali AISI 316 w zamkniętej obudowie z termoplastiku wzmacnianego włóknem szklanym.

#### Zalety:

- dwie wielkości wymienników 40 kW i 75 kW
- przyłącze gorącej wody ze stali nierdzewnej AISI 316L
- idealny do montażu na ścianie
- przyłącza wody o średnicy 50 mm dostosowane do tradycyjnego orurowania PVC
- do zastosowania w basenach do 300 m<sup>3</sup> pojemności wody basenowej
- obudowa z termoplastiku wzmacniana włóknem szklanym
- maksymalne ciśnienie wody basenowej 4 bar
- maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego 5 bar

Opis

|       | Wydajność | Obieg pierwotny, gorąca woda |                                  | Obieg wtórny, woda basenowa |                                  |
|-------|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Model | kW        | l/min                        | Spadek ciśnienia roboczego H (m) | l/m                         | Spadek ciśnienia roboczego H (m) |
| HT40  | 40        | 34                           | 1,9                              | 300                         | 1,3                              |
| HT75  | 75        | 43                           | 6                                | 300                         | 1,7                              |