

## Zestaw filtracyjny Azuro 4 m<sup>3</sup>/h z programatorem



Symbol  
produktu

FS-3EXB0437

## ZESTAW BASENOWY DO FILTRACJI AZURO 4M<sup>3</sup>/H

Zestaw filtracyjny AZURO ze zintegrowanym programatorem czasowym jest doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych porządnym systemem uzdatniania wody basenowej, który raz odpowiednio ustawiony sam zadba o cyrkulację i krystalicznie czystą wodę.

### Automatyczny programator czasowy

Urządzenie posiada dodatkowy moduł, który służy do ustawiania czasu w którym ma odbywać się filtracja. Pozwala to na **wygodne zarządzanie pompą by mogła pracować przez dany okres w ciągu dnia** np. od 00:00 do 8:00.

### Wydajny i tani zestaw filtrujący

Przeznaczony do małych i średnich basenów ogrodowych zestaw jest to gotowe rozwiązanie do utrzymania czystej wody. W zestawie znajduje się wszystko to, czego potrzebujesz. **Nie musisz osobno kupować pompy, filtra oraz zaworu 6-drogowego co kosztowałoby zdecydowanie więcej!**

[INSTRUKCJA - KLIKNIJ TUTAJ](#)

UWAGA! Filtr na etapie montażu należy wypełnić odpowiednim złożem filtracyjnym.

Polecamy kulki filtracyjne lub złożo piaskowe dostępne w naszym sklepie:

[KULKI FILTRACYJNE AQUAWOOL dla filtra AZURO \(450 g\)](#)

[PIASEK FILTRACYJNY WOREK 25 kg](#)

Opis

**Zobacz jakie to proste!**

#### Dane techniczne:

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie:</b>                            | 230 V                                          |
| <b>Przyłącze:</b>                            | 32 mm                                          |
| <b>Zalecany do basenów:</b>                  | 5 - 13 m <sup>3</sup>                          |
| <b>Moc:</b>                                  | 190 W                                          |
| <b>Przepływ:</b>                             | 4 m <sup>3</sup> /h                            |
| <b>Klasa szczelności:</b>                    | IPX5                                           |
| <b>Ciśnienie robocze nominalne/zalecane:</b> | 0,3/0,6 bar                                    |
| <b>Maksymalna temperatura wody:</b>          | 35 st. C                                       |
| <b>Zalecane medium filtracyjne:</b>          | AquaWool, piasek 0,5 - 1 mm, szkło filtracyjne |